



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
Nr. 19062

- 1 Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Gāzbetona bloki AeroBlock 375**
- 2 Paredzētais izmantojums: **Paredzēts slodzi nesošo vai slodzi nenesošo ārējo vai iekšējo sienu montāžai kopā ar gāzbetona līmi (smalku mūrjavu)**
- 3 Ražotājs: **'Technoservice' LLC,**  
**238325, Aleksandrovska iela 1, Lugovoje, Kaļiņingradas apgabals, Krievijas Federācija**  
**Tel: +7 (4012) 670222 e-mail: info@aeroblock.net**
- 4 Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
- 5 Saskaņotais standarts: **EN 771-4:2011+A1:2015**
- 6 Paziņotā iestāde: **Būvniecības Tehnoloģijas Instituts (ITB),**  
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa /Varšava/, notificēta venība Nr.1488  
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
CERTIFICATION DEPARTMENT

7 Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	600	EN 771-4:2011+ A1:2015
	Platums, mm	100, 120, 150, 200, 300, 400, 480	
	Augstums, mm	250	
Tolerances kategorija		TLMB	
plakanums, mm		≤ 1,0	
paralēlisms, mm		≤ 1,0	
Celtniecības bloki (kategorija)		I	
Vidējā spiedes stiprība, N/mm <sup>2</sup> (paraugiem 1 Rukums mm/m		2,1 ≤0,3	
Saistīšanās bīdes stiprība, N/mm <sup>2</sup>		0,30 (tabulas vērtība, EN 998-2 Pielikums C)	
Reakcija uz uguni (euroklase)		Euroclass A1	
Ūdens absorbcija, g/m <sup>2</sup> s0,5		NPD	
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients μ		5/10 (tabulas vērtība, EN 1745, Tabula12)	
Vidējais sausais blīvums, kg/m <sup>3</sup>		375	
Siltumvadītspēja: λ10,dry (P=50%), W/(mK)		0,08 (EN 1745, modelis S1)	
Salturība (cikli)		25 cikli	
Forma un struktūra		Viendabīgs	

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Kaļiņingradas apgabals, Krievijas Federācija, 06.09.2019

  
Vladimir Korneev